

>>> C700 大幅面便携式喷码系统



C700 大幅面喷码系统

高等级工业防护、大彩色触摸屏、功能强大、坚固耐用

完全脱离PC编辑；
大尺寸彩色触摸屏，所见即所得，操作简便；
内置海量中文字库，点阵字体，印刷字体；
字符高度，点大小任意设置，独有防伪字体满足防窜货等多方需求；

高等级的工业防护，整机防尘防水，等级可选择IP65以上，适应各种恶劣工业环境，坚固耐用；

喷嘴防堵塞设计，确保喷嘴不易堵塞和长时间无故障运行；
喷头多重保护，避免喷头受到刮、擦、撞引起的喷头损伤；
可靠性与其他同类喷码系统相比，工作可靠性大大提高；

油墨种类齐全。多种配方墨水可供选择，以满足各种附着力、干燥速度及各种需要，在塑料、玻璃、金属、纸、木材等表面喷印，附着力强、清晰、色彩鲜艳；

目前在化工、建材、电子、汽配、食品、饮料、日化、医药、橡胶、邮政等行业得到广泛的应用。



CYCJET C700

MFG: 2011-05-28
EXP: 2012-05-26
BAN: 2011052809
TIME: 18:05:28



400-683-0811



◆ 主要技术指标：

喷印能力：

速度：达40米/分钟 高度：71mm

行数：不限

字体：超过10种

喷印功能：

- 字符正向、反向、颠倒可调
- 点大小、字宽、字高可调
- 喷印延迟可调
- 字体加粗1-9倍
- 日期、时间、条形码
- 流水号、班次可设定
- 自动重复喷印
- 信息可存储1000条以上

墨水类型：

- 水基墨水
- 油基墨水
- 混合基墨水，快干

墨水颜色：黄、白、黑、红、紫、绿、蓝
其他特制墨水：食用墨，UV墨，抗擦洗墨
.....

系统保护等级：防水、防尘IP65(可选项)

电源要求：220V ± 10% 50/60Hz 6W

环境条件：温度：5-40℃

湿度：10-90% (非凝结)

接口：USB、同步器、感应器

尺寸：喷头：100x17x44mm

主机：450x400x125mm

重量：主机：2580g 喷头：630g

*以上技术参数如有改动恕不另行通知